

# Приложение

## Спецификация стационарных насосов Corken Coro-vane

Номер Модели:  
Базовая X X X X X

Базовая модель	521	1021	F1021	Z3500	Z4500
Входное	2-1/2" NPT	3" NPT	3" 300# ANSI	3" NPT	4" 300# ANSI
Выходное	2" NPT	3" NPT	2-1/2" 300# ANSI	3" NPT вытянутый	3" 300# ANSI
Вес насоса	60 кг	91 кг	91 кг	120 кг	120 кг

Тип шибера	10 пластин	Стандарт	Стандарт	Стандарт			E
	6 пластин привода с салазками					Стандарт	Стандарт

Шибер	GCB-50	Стандарт					G
-------	--------	----------	--	--	--	--	---

Кольцевые уплотнения	Buna-N	Стандарт					A
	Neoprene	Опция бесплатная					B

Опции фланцев WF - сварной накидной фланец + указывает доступные присоединения Все фланцы ANSI - 300#

Входное присоединение:

Стандарт	2-1/2" NPT	+					J
	3" NPT		+			+	M
Стандарт	3" ANSI			+			P
	4" ANSI					+	S
Без доплаты	2" NPT	+					E
	4" NPT		+			+	Q
С доплатой	2" WF	+					F
	2-1/2" WF	+					K
	3" WF				+		N
	4" WF				+		R

Выходное присоединение:

Стандарт	2" NPT	+					E
	3" NPT		+				M
Стандарт	3" NPT вытянутый				+		S
	2-1/2" ANSI			+			L
Стандарт	3" ANSI					+	P
	1-1/2" NPT	+					C
Без доплаты	2-1/2" NPT	+					J
	4" NPT		+				Q
С доплатой	1-1/2" WF	+					D
	2" WF	+					F
	2-1/2" WF	+					K
	3" WF			+			N
	3" WF вытянутый				+		T
	4" WF			+			R