

Приложение

Спецификация автозаправочных насосов Corken

Номер Модели:
Базовая X X X X

Базовая модель	FF150	FD150	DLF150	DLD150
Входное присоединение	1-1/2" ANSI	40mm PN40 DIN2635	1-1/2" ANSI	40mm PN40 DIN2635
Выходное присоединение	1" ANSI	40mm PN40 DIN2635	1" ANSI	40mm PN40 DIN2635
Вес насоса	28,6 кг	28,6 кг	34 кг	34 кг
Описание	Монтаж на раме, ANSI присоединения	Монтаж на раме, DIN присоединения	Прямой монтаж, ANSI присоединения	Прямой монтаж, DIN присоединения

Двигатель	Без встроенного двигателя	Стандарт	Рама NEMA 3-10 л.с.	C*
		Нет	E90L рама с фланцами / 132С 2.2-7.5 кВт	M*

* двигатель не включен в стоимость

Выбор материала деталей	Бронзовая крыльчатка	Стандарт	D
	Рукава из нержавеющей стали		
	Посадочное седло из нержавеющей стали		
	Вал из нержавеющей стали		

Седло	Карбид кремния	Стандарт	6
-------	----------------	----------	---

Кольцевые уплотнения	Buns-N	Стандарт	A
	Neoprene	Опция бесплатная	B