

Приложение

Спецификация транспортных насосов Corken

Номер Модели:
Базовая X X X X X X

Базовая модель	Z/ZH2000	ZX/ZXH2000	Z/ZH3200	Z/ZH4200
Входное присоединение	2" NPT	2" NPT	3" ANSI	4" ANSI
Выходное присоединение	2" NPT	2" NPT	2" угловой	Двойной 2" NPT
Вспомогательное присоединение	Нет	Нет	2" NPT	2" NPT
Внутренний байпасный клапан	10 бар	12 бар	10 бар	10 бар
Вес насоса	45 кг	45 кг	64 кг	125 кг

Тип шибера	6 пластин привода с салазками	Стандарт	H
Шибер	GCB-50	Стандарт	G
Кольцевые уплотнения	Buna-N	Стандарт	A
	Neoprene	Опция бесплатная	B

Опции фланцев WF - сварной накидной фланец + указывает доступные присоединения Все фланцы ANSI - 300#

Выходное присоединение:

Стандарт	2" NPT	+	+			E
	3" ANSI			+		P
	4" ANSI				+	S
С доплатой	2" WF	+	+			F

Выходное присоединение:

Стандарт	2" NPT	+	+		+	E
	2" NPT угловой			+		G
Без доплаты	1-1/2" NPT			+		C
	2" NPT			+		E
С доплатой	1-1/2" WF			+		D
	2" WF	+	+	+	+	F
	2" сварной угловой			+		H

Вспомогательное присоединение

Стандарт	2" NPT			+	+	E
	нет	+	+			U
	1-1/2" NPT			+		C
Без доплаты				+	+	T
	1-1/2" WF			+		D
С доплатой	2" WF			+	+	F
	2" NPT угловой			+		G
	2" сварной угловой			+		H